



ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ

(Изготавливается и поставляется по дополнительному заказу)

Условия поставки — FCA, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47

Тел/факс: (812) 784-63-62, 784-99-06, 783-63-90, 783-65-89

E-mail: market2@sptz.ru, Http://www.kirovets-ptz.com

Сельскохозяйственных тракторов "Кировец" К-744 серии "Р"

Срок действия: с 28.03.2007 г

№ пп	Наименование	Обозначение при заказе	ЦЕНА с НДС, (руб)			Примечание (назначение, варианты поставки)
			К-744Р-04 К-744Р-05	К-744Р1	К-744Р2 и Р2 "Мерс"	
Базовое (штатное) исполнение гидросистемы трактора:			1. Кол-во пар выводов для гидросистемы с/х машин – 3 пары; 2. Расход рабочей жидкости – 80 л/мин., не регулируемый; 3. Максимальное давление в гидросистеме – 200 bar			
Дополнительные исполнения гидросистемы трактора: (устанавливаются на трактор только на заводе)						
1	Установка насоса с регулируемым расходом рабочей жидкости фирмы "ZAUER-DANFOSS"	"HRL 057BLS 22"	89 000,0	89 000,0	89 000,0	Позволяет регулировать расход рабочей жидкости в одной паре выводов от 5 л/мин. до 80 л/мин
2	Установка 5-ти секционного гидрораспределителя фирмы "BOSCH"	"SB 23LS"	33 000,0	33 000,0	33 000,0	Увеличивает количество пар выводов гидроприводов до 4-х для агрегатирования с комбинированными с/хмашинами
3	Установка 5-ти секционного гидрораспределителя фирмы "BOSCH"	"EHR"	уточняется при конкретном заказе			Позволяет обеспечить: * - установку заданной глубины обработки почвы; * - ограничение высоты подъема навески; * - ограничение скорости опускания навески; * - фиксированные позиции гидроприводов управления навесным устройством – "нейтраль, подъем, плавающая"
Дополнительная комплектация трактора:						
4	Механизм(комплект) для сдвигания колес, в т.ч.:					
4.1.	без колес (проставочное кольцо и крепеж)	700A.47.04.000 (под шпильку моста M20) 744P-47.04.000 (под шпильку моста M22)	60 000,0	60 000,0	—	Отгружается по заказу и монтируется на трактор в эксплуатирующей организации
4.2.	с колесами (обод - DW24-26, ширина - 28,1R26)	700A.47.04.000 (под шпильку моста M20) 744P-47.04.000 (под шпильку моста M22)	175 500,0	175 500,0	—	
4.3.	с колесами (обод - DW27Ax32, ширина - 30.5R32)	744P2-47.04.000 (под шпильку моста M22)	—	—	238 000,0	
5	Механизм отбора мощности (с выходным валом редуктора, где "Z" - кол-во шлицев, "Ø" - наружный диаметр шлицев, мм)	744P-42.00.000-1 (Z=20, Ø55) 744P-42.00.000-1-01 (Z=20, Ø44) 744P-42.00.000-1-02 (Z=21, Ø35) 744P1-42.00.000-1 (Z=20, Ø55) 744P1-42.00.000-1-01 (Z=20, Ø44) 744P1-42.00.000-1-02 (Z=21, Ø35)	193 000,0	—	—	Устанавливается на трактор на заводе при изготовлении
6	Маятниковым прицепным устройством	2256010-46.42.000-1	—	40 000,0	40 000,0	Отгружается по заказу и монтируется на трактор в эксплуатирующей организации

Дорожно-строительных и специальных машин на базе промышленных модификаций тракторов «КИРОВЕЦ» "К-702М" и "К-703М/МА"

Дополнительное исполнение или комплектация трактора		Цена с НДС, руб.
7	Кондиционер фирмы "Август" (Россия)	53 000,00
8	Кондиционер фирмы "Konvekta" (Германия)	120 000,00
9	Автономный отопитель фирмы "Webasto" (Германия)	75 000,00
10	Гидросистема управления поворотом фирмы "Danfoss" (Дания)	100 000,00
11	Карьерные шины 29,5/75 R25 мод."189В"	50 000,00
12	Рукава высокого давления и шланги в арктическом исполнении	20 000,00
13	Предпусковой подогреватель на машинах с двигателем "8481.10" (Тутаевского МЗ)	25 000,00
14	Установка системы контроля расхода топлива FMS фирмы "OmniCOMM"	40 000,00

начальник отдела маркетинга:



Г.А. Рыбальченко